



ça correspond...

TORX® gran- deur	mm	Nm	Vis métriques						Vis à tôle			
			à tête cylindrique	à tête fraisée	à tête fraisée bombée	à tête cylindrique	à tête bombée à tête aplatie	à tête fraisée	à tête bombée	à tête fraisée	à tête fraisée bombée	
						DIN 7984 6912						
			M	M	M	M	M	M	B	B	B	
T5	1.42	0.43	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
T6	1.70	0.75	*	2	*	*	*	*	*	2.2	*	
T7	1.99	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
T8	2.31	2.2	2.5	2.5	2.5		2.5		2.9	2.9	2.9	
T9	2.50	2.8										
T10	2.74	3.7	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	
T15	3.27	6.4		3.5	3.5		3.5		3.9	3.9	3.9	
T20	3.86	10.5	4	4	4	4	4	4	4.2	4.2	4.2	
T25	4.43	15.9	5	5	5	5	5	5	4.8 5.5	4.8 5.5	4.8 5.5	
T27	4.99	22.5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
T30	5.52	31.1	6	6	6	6	6	6	6.3	6.3	6.3	
T40	6.65	54.1		8			8					
T45	7.82	86	8	**	8	8	8	**	**	**	**	
T50	8.83	132	10	10	10	10	10	10				
T55	11.22	218	12			12						
T60	13.25	379	14			14						

* Vis spéciaux M1.6 et 2.06 pour plaquettes amovibles en métal dur

** Vis spéciaux