





Conseils pour un levage sûr



Avant de soulever la charge, il faut connaître le poids, le centre de gravité et la distance entre les points d'ancrages et le crochet de levage




Utiliser des éléments de levage proportionnels aux crochets de grues utilisés. Pour les sangles le calcul suivant est de mise : $4 \times \text{largeur du crochet} = \text{longueur de boucle}$. Les anneaux ne doivent pas coincer.




Comparer le type d'élinguage et l'angle d'inclinaison avec la capacité de la sangle et tenir compte d'un éventuel affaiblissement de celle-ci. Il est interdit de lever une charge avec un angle d'inclinaison dépassant 60°.



N'utiliser que des élingues en parfait état et munies d'une étiquette portant des inscriptions lisibles. Contrôler avant chaque emploi.



Charges asymétriques ou en cas de doute :
jeux à 2 brins = 1 brin supporte la charge totale
jeux à 3, 4 brins = 2 brins supportent la charge totale



Un bord tranchant peut endommager la sangle. Il y a toujours un bord tranchant lorsque le rayon du bord «r» est inférieur ou égal à l'épaisseur de matériau «d» de l'élingue.



Les points d'ancrages doivent être capables de résister aux forces supérieures induites par l'angle d'inclinaison. N'employez que les matériels éprouvés et de bonnes dimensions.



Utiliser des protections d'angle pour des charges à bordures tranchantes et des protections de sangles pour charges abrasives.

Signaux



Levez



Levez lentement



Direction
de la marche



Baissez



Baissez
lentement



Halte