



172391.0275
Zughaken für
Zugtest bis 50 N,
Gewinde M6, Ø 3.2
mm, Länge 39 mm
(optional erhältlich:
500 N und 2500 N).



172391.1290
Druckspitze konisch
für Drucktest bis
1000 N, Gewinde
M6, Ø 8 mm, Spitze:
Winkel 60°/
Ø 0.5 mm
(optional: Ø 12 mm).



172391.1210
**Druckplatte mit
Belüftung konisch
mit Loch**
Ø 50 mm, Gewinde
10-32 UNF für
„Top Load“-Test.
Konische Spitze und
Öffnung für Druck-
Belüftung.



172391.0870
**Spannzange selbst-
klemmend**
für Zugtest bis
1000 N, Gewin-
de 10/32 UNF,
Prüfstück-Dicke 5
mm (optional er-
hältlich: 5000 N und
25000 N).



172391.0500
Klemm-Spannzange
für Zugtest bis 200
N, Gewinde M6,
max. Prüfstück-Dicke
8.0 mm (optional
erhältlich: 500 N).



172391.0540
Spannzange klein
für Zugtest bis 200 N
mit flachen Spann-
backen, das Prüf-
stück schonend.




172391.0715
Falz-Klemmzange
für Zugtest bis 500
N, max. Prüfstück-
Breite 50 mm.
Für Dehnung von
Kunststoffen, Papier
und Textilien.



172391.0655
**Gelenkhebel-
Klemme, flache**
Spannbacken, für
Zugtest bis 500 N,
max. Prüfstück-Dicke
50 mm
(optional: Spann-
backen mit Rillen).



172391.0490
Spannklammer
ultraleicht für
Zugtest bis 5 N bei
Prüfstück mit kleiner
Fläche, Gewinde M6,
Spannbacken mit
Sägezähne-Profil.



172391.0435
Kabelklemmrolle für
Zugtest bis
1000 N bei Kabeln,
Gewinde 10/32 UNF,
gerillte Nocken-
Stirnfläche
(optional: flach).



172391.0455
Crimpsteckerhalter
mit 8 Öffnungen
von 1.5 - 5 mm für
Zugtest bis 1000 N
bei Crimpsteckern.



172391.0335
Kipphaken
schwenkbar für
Zugtest bis 100 N,
Gewinde 10-32 UNF.



172391.0730
**Draht-Klemm-
vorrichtung** für
Zugtest bis 250 N bei
Metalldraht, Textil
etc. Länge 80 mm,
Gewinde 10/32 UNF
(optional: 1000 N).



172391.0895
**Reibungskoeffizi-
ent-Messvorrich-
tung** für Messung
des Reibungs-
Koeffizienten zw. 2
Prüfstücken bei kon-
stanter Geschwin-
digkeit und festem
Druck zwischen den
Flächen.



172391.0915
**Abzieh-Tisch für
motor.** Prüfstände
mit 300 mm
Verfahrweg, beweg-
liche Platte 125 mm
x 75 mm, für Zugtest
von 90°.