



BRW Produkt	522445 Hoch- temperaturöl	522008 Haftschnieröl	522510 DUO- Fliessfett	522005 Sprühfett EP OMC ₂	522170 Wartungsfett mit PTFE	522685 Synthesewachs mit PTFE
Schmierstoffart	Vollsynthese Kriechöl mit PTFE	Hochdruck- beständiges Haftschnieröl	Abschleuderfestes Fliessfett	Schmutz- und staubabweisendes Sprühfett mit Langzeitwirkung	Hochleistungs- Wartungsfett mit PTFE	Abschleuder- fester Hochleis- tungs-Trocken- schmierstoff
Grundölbasis / Verseifungstyp	Vollsyntheseöl	Teilsyntheseöl	Teilsyntheseöl + Fett	Hochwertiges Mineralöl + Lithiumseife	Hochwertiges Mineralöl + Lithiumseife	Synthese- wachs
Festschmierstoffanteile	PTFE	keine	keine	OMC ₂	PTFE	PTFE + Wachs
Temperatur unterer Einsatz- Temperaturbereich	-20°C	-35°C	-25°C	-25°C	-15°C	-30°C
oberer Einsatz- Temperaturbereich	200°C	180°C	170°C	150°C	130°C	100°C
Liefergebinde	Aerosol 500 ml	Aerosol 500 ml	Aerosol 500 ml	Aerosol 500 ml	Aerosol 400 ml	Aerosol 400 ml
Kriechfähigkeit	...	..	.	.	.	...
Hochdruck- beständigkeit	..	...	...	..	..	.
Temperatur- beständigkeit	...	..	..	..	.	.
Korrosionsschutz	..	..	..	...	..	...
Haftfestigkeit	.	..	...	...	..	...
Langlebigkeit	..	..	..	...	...	..
Materialverträglichkeit	...	..	..	..	...	...
Schmutzabweisend	.	.	..	...	...	..

Produkteigenschaften

... hervorragend
.. gut
. weniger gut