BRW	522445	522008	522510	522005	522170	522685
Produit	**Huile à haute température**	**Lubrifiant d'adhésion**	**Graisse fluide DUO**	**Graisse à pulvérisation EP OMC_2**	**Graisse de maintenance avec PTFE**	**Cire synthétique avec PTFE**
Sorte de lubrifiant	Huile de pénétration de synthèse avec PTFE	Huile de lubrification adhérente résistante à la haute pression	Graisse fluide résistante à la force centrifuge	Graisse de pulvérisation protégeant de la saleté et de la poussière à longue durée	Graisse de maintenance de haute performance avec PTFE	Lubrifiant à sec de haute performance résistant à la force centrifuge
Base d'huile primaire / type de saponification	Huile de synthèse complète	Huile de synthèse partielle	Huile de synthèse partielle + graisse	Huile minérale de haute qualité + savon à base de lithium	Huile minérale de haute qualité + savon à base de lithium	Cire de synthèse
Parts de lubrifiant solide	PTFE	aucune	aucune	OMC_2	PTFE	PTFE + cire
Température Plage inférieure de température d'utilisation	-20°C	-35°C	-25°C	-25°C	-15°C	-30°C
Plage supérieure de température d'utilisation	200°C	180°C	170°C	150°C	130°C	100°C
Emballage de livraison	Aerosol 500 ml	Aerosol 500 ml	Aerosol 500 ml	Aerosol 500 ml	Aerosol 400 ml	Aerosol 400 ml
Capacité de pénétration	•••	••	•	•	•	•••
Résistance à la haute pression	••	•••	•••	••	••	•
Résistance à la température	•••	••	••	••	•	•
Protection contre la corrosion	••	••	••	•••	••	•••
Force d'adhérence	•	••	•••	•••	••	•••
Longévité	••	••	••	•••	•••	••
Compatibilité avec le matériau	•••	••	••	••	•••	•••
Protection contre la saleté	•	•	••	•••	•••	••

caractéristiques du produit

••• excellente
•• bonne
• moins bonne