

# SYLVAC Bestsellers 2022

Tools. Next Level.

## 113655 Jeu d'instrument SYLVAC Bluetooth®

**Contenant:****109130.1000**

Pied à coulisse digital SYLVAC S\_Cal EVO 150C / 0.01 / IP67 / BT

**115140.0150**

Micromètre SYLVAC S\_Mike PRO 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67 / BT

**109145.0100**

Base de mesure 75 x 6 mm, Hauteur 30 mm

**Contenu de la livraison:**

Livré dans un étui en plastique.

 **Bluetooth®**
 **IP67**


| N° de cde   | Type                     | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|--------------------------|----------|------------|
| 113655.1000 | BASIC-DIGITAL Bluetooth® | 670.00   | 345.00     |

jusqu'à épuisement du stock

**Action**  
01.05.2022 –  
30.06.2022



**109129**  
**Pied à coulisse digital SYLVAC**  
**S\_Cal EVO, IP67**

**Garantie 3 ans**



**Exécutions:**

**Type C:** tige de mesure rectangulaire 4 x 1.4 mm, sortie de données Proximity

**Type D:** tige de mesure ronde Ø 1.5 mm, sortie de données Proximity

**Type L:** sortie de données Proximity

**Caractéristiques:**

- Écran LCD, Hauteur des chiffres 11.5 mm
- Mode économique, Auto-ON en cas de déplacement
- Enregistrement de la position
- Acier inoxydable, trempé et rectifié

**Contenu de la livraison:**

Livré en étui.

| N° de cde   | Type | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Longueur des becs mm | Tige de prof. | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|------------|
| 109129.1100 | C    | 150               | 0.01          | 40                   | rectangul.    | 135.00   | 115.00     |
| 109129.1200 | D    | 150               | 0.01          | 40                   | ronde         | 135.00   | 115.00     |
| 109129.1300 | C    | 200               | 0.01          | 50                   | rectangul.    | 223.00   | 190.00     |
| 109129.1400 | L    | 300               | 0.01          | 64                   | –             | 286.00   | 244.00     |

**109130**  
**Pied à coulisse digital SYLVAC**  
**S\_Cal EVO Bluetooth®, IP67**

**Garantie 3 ans**



**Exécutions:**

**Type C:** tige de mesure rectangulaire 4 x 1.4 mm, sortie de données Bluetooth®

**Type D:** tige de mesure ronde Ø 1.5 mm, sortie de données Bluetooth®

**Type L:** sortie de données Bluetooth®

**Caractéristiques:**

- Écran LCD, Hauteur des chiffres 11.5 mm
- Mode économique, Auto-ON en cas de déplacement
- Enregistrement de la position
- Acier inoxydable, trempé et rectifié

**Contenu de la livraison:**

Livré en étui.

| N° de cde   | Type | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Longueur des becs mm | Tige de prof. | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|------------|
| 109130.1000 | C    | 150               | 0.01          | 40                   | rectangul.    | 217.00   | 186.00     |
| 109130.1100 | D    | 150               | 0.01          | 40                   | ronde         | 217.00   | 186.00     |
| 109130.1200 | C    | 200               | 0.01          | 50                   | rectangul.    | 328.00   | 280.00     |
| 109130.1300 | L    | 300               | 0.01          | 65                   | –             | 405.00   | 345.00     |

**111891**  
**Jeu de contrôle NERIOX pour pied à coulisse**

**NERIOX**



Pour contrôler les limites d'erreur avec les pieds à coulisse selon DIN 862. Composé de 3 cales étalon parallèle (classe de tolérance 1) et 2 bagues de réglage en acier.

**Jeu comprenant:**

- 3 Cales étalon parallèle 30.0 / 41.3 / 131.4 mm
- 2 Bagues de réglage Ø 4 / Ø 25 mm

**Contenu de la livraison:**

Livré en étui avec certificat ISO.

| N° de cde   | Composition du jeu               | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|----------------------------------|----------|------------|
| 111891.0100 | 30.0 / 41.3 / 131.4 / Ø 4 / Ø 25 | 435.00   | 330.00     |

**115140**  
**Micromètre digital SYLVAC**  
**S\_Mike PRO, IP67**

**Garantie 3 ans**



**Fabrication suisse**

**Broche de mesure fixe** avec réglage rapide, **10 mm par tour**. Faces de mesure  $\varnothing$  6.5 mm en métal dur.

**Caractéristiques:**

- Écran LCD, Hauteur des chiffres 8.5 mm
- Fonction Stand-by
- Sauvegarde de la position
- Auto-on en cas de déplacement
- Conversion mm/pouces

**Contenu de la livraison:**

Livré en étui incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision $\mu$ m | Sortie de données | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| 115140.0100 | 0...30            | 0.001         | 3                 | Proximity         | 381.00   | 325.00     |
| 115140.0150 | 0...30            | 0.001         | 3                 | Bluetooth®        | 490.00   | 420.00     |
| 115140.0200 | 30...66           | 0.001         | 4                 | Proximity         | 560.00   | 480.00     |
| 115140.0250 | 30...66           | 0.001         | 4                 | Bluetooth®        | 666.00   | 570.00     |
| 115140.0300 | 66...102          | 0.001         | 5                 | Proximity         | 707.00   | 605.00     |
| 115140.0350 | 66...102          | 0.001         | 5                 | Bluetooth®        | 815.00   | 695.00     |
| 115140.0500 | 100...136         | 0.001         | 7                 | Proximity         | 1'642.00 | 1'400.00   |
| 115140.0600 | 125...161         | 0.001         | 8                 | Proximity         | 1'782.00 | 1'520.00   |

**115141**  
**Micromètre digital SYLVAC**  
**S\_Mike PRO, IP67**

**Garantie 3 ans**



Vue détaillée

**Fabrication suisse**

**Surfaces de mesure étagées**

**Broche de mesure fixe** avec réglage rapide, **10 mm par tour**. Surfaces de mesure étagées  $\varnothing$  2 mm.

**Caractéristiques:**

- Écran LCD, Hauteur des chiffres 8.5 mm
- Fonction Stand-by
- Sauvegarde de la position
- Auto-on en cas de déplacement
- Conversion mm/pouces

**Contenu de la livraison:**

Livré en étui incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision $\mu$ m | Sortie de données | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| 115141.0100 | 0...25            | 0.001         | 3                 | Proximity         | 567.00   | 485.00     |
| 115141.0200 | 25...60           | 0.001         | 4                 | Proximity         | 800.00   | 680.00     |
| 115141.0300 | 60...95           | 0.001         | 5                 | Proximity         | 937.00   | 800.00     |
| 115141.1100 | 0...25            | 0.001         | 3                 | Bluetooth®        | 683.00   | 585.00     |

**115142**  
**Micromètre digital SYLVAC**  
**S\_Mike PRO, IP67**

**Garantie 3 ans**



Vue détaillée

**Fabrication suisse**

**Faces de mesure en forme de couteau**

**Broche de mesure fixe** avec réglage rapide, **10 mm par tour**. Faces de mesure en forme de couteau 0.75 x 6.5 mm.

**Caractéristiques:**

- Écran LCD, Hauteur des chiffres 8.5 mm
- Fonction Stand-by
- Sauvegarde de la position
- Auto-on en cas de déplacement
- Conversion mm/pouces


**Contenu de la livraison:**

Livré en étui incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision $\mu$ m | Sortie de données | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| 115142.0100 | 0...25            | 0.001         | 3                 | Proximity         | 788.00   | 670.00     |
| 115142.0200 | 25...60           | 0.001         | 4                 | Proximity         | 1'023.00 | 870.00     |
| 115142.0300 | 60...95           | 0.001         | 5                 | Proximity         | 1'161.00 | 990.00     |
| 115142.0400 | 95...130          | 0.001         | 6                 | Proximity         | 1'863.00 | 1'600.00   |
| 115142.0500 | 120...155         | 0.001         | 7                 | Proximity         | 2'003.00 | 1'720.00   |
| 115142.1100 | 0...25            | 0.001         | 3                 | Bluetooth®        | 908.00   | 780.00     |

**115143**  
**Micromètre digital SYLVAC**  
**S\_Mike PRO, IP67**

**Garantie 3 ans**



Vue détaillée

**Fabrication suisse**  
**Faces de mesure en forme de disque**

**Broche de mesure fixe** avec réglage rapide,  
**10 mm par tour.** Faces de mesure en forme de  
 disque Ø 25 mm.

- Caractéristiques:**
- Écran LCD, Hauteur des chiffres 8.5 mm
  - Fonction Stand-by
  - Sauvegarde de la position
  - Auto-on en cas de déplacement
  - Conversion mm/pouces

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision µm | Sortie de données | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|----------|------------|
| 115143.0100 | 0...30            | 0.001         | 4 / 10*      | Proximity         | 834.00   | 710.00     |
| 115143.1100 | 0...30            | 0.001         | 4 / 10*      | Bluetooth®        | 872.00   | 750.00     |
| 115143.1200 | 30...66           | 0.001         | 4 / 10*      | Bluetooth®        | 1'166.00 | 1'000.00   |
| 115143.1300 | 66...102          | 0.001         | 4 / 10*      | Bluetooth®        | 1'311.00 | 1'120.00   |


\* Contact partiel

**115144**  
**Micromètre digital SYLVAC**  
**S\_Mike PRO, IP67**


**Garantie 3 ans**



115144.0100



115144.0200



**Fabrication suisse**  
**Faces de mesure sphériques**

**Broche de mesure fixe** avec réglage rapide,  
**10 mm par tour.**

- Caractéristiques:**
- Écran LCD, Hauteur des chiffres 8.5 mm
  - Fonction Stand-by
  - Sauvegarde de la position
  - Auto-on en cas de déplacement
  - Conversion mm/pouces

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui incl. certificat d'usine.


| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision µm | Surfaces de mesure mm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------|------------|
| 115144.0100 | 0...30            | 0.001         | 3            | Ø 7.0/Ø 6.5           | 685.00   | 585.00     |
| 115144.0200 | 0...30            | 0.001         | 4            | Ø 7.0/R 3.5           | 741.00   | 630.00     |

**115145**  
**Micromètre digital SYLVAC**  
**S\_Mike PRO, IP67**


**Garantie 3 ans**



115145.0100



115145.0200



**Fabrication suisse**  
**Sertissage/Pointe**

**Broche de mesure fixe** avec réglage rapide,  
**10 mm par tour.**

- Caractéristiques:**
- Écran LCD, Hauteur des chiffres 8.5 mm
  - Fonction Stand-by
  - Sauvegarde de la position
  - Auto-on en cas de déplacement
  - Conversion mm/pouces
  - Sortie de données Bluetooth®

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision µm | Surfaces de mesure mm     | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------|------------|
| 115145.0100 | 0...25            | 0.001         | 3            | 0.5 x 6.5/<br>60° x Ø 0.5 | 875.00   | 750.00     |
| 115145.0200 | 0...25            | 0.001         | 3            | 2 x 30°/SR 0.3            | 894.00   | 760.00     |

## 119516 Jeu de micromètres d'intérieur SYLVAC Bluetooth®, IP67

**Garantie 3 ans**



119516.0300

**Xtreme 3 BT** – Pour des conditions de travail très contraignantes. Applicable pour des mesures d'alésages traversants et pour d'alésages borgnes (à partir de  $\varnothing$  12.5 mm).

**Caractéristiques:**  
voir **119521**

**Contenu de la livraison:**  
Livré en étui avec élément de mesure, têtes de mesure, bagues de réglage avec certificat UKAS.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | No. d'instruments | Ø bagues mm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| 119516.0100 | 6...10            | 0.001         | 2                 | 8           | 1'881.00 | 1'600.00   |
| 119516.0200 | 10...20           | 0.001         | 3                 | 12.5 / 16   | 2'851.00 | 2'440.00   |
| 119516.0300 | 20...50           | 0.001         | 3                 | 20 / 35     | 3'790.00 | 3'250.00   |
| 119516.0400 | 50...100          | 0.001         | 3                 | 65 / 80     | 4'221.00 | 3'600.00   |

## 119521 Micromètre d'intérieur digital SYLVAC Bluetooth®, IP67

**Garantie 3 ans**



**Xtreme 3 BT** – Brouillard d'huile, réfrigérant et poussière de fonte n'ont aucune influence sur la mesure. Applicable pour les trous traversants et trous borgnes (à partir de  $\varnothing$  12.5 mm).

**Caractéristiques:**  
– Écran LCD, Hauteur des chiffres 9 mm  
– SET (mise à zéro), Fonction min/max  
– REF (Reference), HOLD (mémorisation de la valeur)  
– TOL (saisie des tolérances), Conversion mm/pouces  
– Sortie de données Bluetooth® + Proximity

**Contenu de la livraison:**  
Livré en étui incl. bague de réglage avec certificat UKAS.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision $\mu$ m | Profond. de mesure mm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|
| 119521.0600 | 6...8             | 0.001         | 4                 | 58                    | 1'106.00 | 950.00     |
| 119521.0700 | 8...10            | 0.001         | 4                 | 58                    | 1'106.00 | 950.00     |
| 119521.0800 | 10...12.5         | 0.001         | 4                 | 58                    | 1'122.00 | 960.00     |
| 119521.0900 | 12.5...16         | 0.001         | 4                 | 62                    | 1'134.00 | 970.00     |
| 119521.1000 | 16...20           | 0.001         | 4                 | 62                    | 1'134.00 | 970.00     |
| 119521.1100 | 20...25           | 0.001         | 4                 | 66                    | 1'350.00 | 1'150.00   |
| 119521.1200 | 25...35           | 0.001         | 4                 | 66                    | 1'546.00 | 1'320.00   |
| 119521.1300 | 35...50           | 0.001         | 4                 | 80                    | 1'601.00 | 1'370.00   |
| 119521.1400 | 50...65           | 0.001         | 5                 | 80                    | 1'777.00 | 1'520.00   |
| 119521.1500 | 65...80           | 0.001         | 5                 | 80                    | 1'777.00 | 1'520.00   |
| 119521.1600 | 80...100          | 0.001         | 5                 | 100                   | 1'872.00 | 1'600.00   |

## 119541 Pistolet de mesure SYLVAC Bluetooth®, IP67

**Garantie 3 ans**



**Xtreme 3 BT** – Équipé de têtes de mesure interchangeable pour des conditions de travail très contraignantes. L'élément de mesure avec poignée pistolet permet un centrage rapide lors de la mesure d'alésages traversants et d'alésages borgnes (à partir de  $\varnothing$  12.5 mm).

**Caractéristiques:**  
– Écran LCD, Hauteur des chiffres 9 mm  
– SET (mise à zéro), Fonction min/max  
– REF (Reference), HOLD (mémorisation de la valeur)  
– TOL (saisie des tolérances), Conversion mm/pouces  
– Sortie de données Bluetooth® + Proximity

**Contenu de la livraison:**  
Livré en étui incl. bague de réglage avec certificat UKAS.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision $\mu$ m | Profond. de mesure mm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|
| 119541.0600 | 6..8              | 0.001         | 4                 | 58                    | 1'292.00 | 1'100.00   |
| 119541.0700 | 8..10             | 0.001         | 4                 | 58                    | 1'266.00 | 1'080.00   |
| 119541.0800 | 10...12.5         | 0.001         | 4                 | 58                    | 1'335.00 | 1'140.00   |
| 119541.0900 | 12.5...16         | 0.001         | 4                 | 62                    | 1'353.00 | 1'160.00   |
| 119541.1000 | 16...20           | 0.001         | 4                 | 62                    | 1'432.00 | 1'220.00   |
| 119541.1100 | 20...25           | 0.001         | 4                 | 66                    | 1'522.00 | 1'300.00   |
| 119541.1200 | 25...35           | 0.001         | 4                 | 66                    | 1'648.00 | 1'410.00   |
| 119541.1300 | 35...50           | 0.001         | 4                 | 80                    | 1'690.00 | 1'440.00   |
| 119541.1400 | 50...65           | 0.001         | 5                 | 80                    | 1'732.00 | 1'480.00   |
| 119541.1500 | 65...80           | 0.001         | 5                 | 80                    | 1'732.00 | 1'480.00   |
| 119541.1600 | 80...100          | 0.001         | 5                 | 85                    | 1'840.00 | 1'580.00   |

121450

**Comparateur digital SYLVAC  
S\_DIAL WORK Bluetooth®, IP54**
**Garantie 3 ans**

**Fabrication suisse**

Comparateur digital programmable avec boîtier en aluminium. Tige de fixation Ø 8-h6, pointes de palpéage interchangeables M2.5, fonctionnement possible via le câble de signalisation Power-USB/RS-232 permettant une utilisation sans pile.

**Caractéristiques:**

- Écran LCD pivotant à 270°, Hauteur des chiffres 11 mm
- Conversion mm/pouce, Mise à zéro de l'affichage
- PRESET (préréglage dimensions)
- REF I/REF II
- TOL (saisie des tolérances), Fonction MAX/MIN/DELTA
- Facteur de conversion, Inversion du sens de mesure
- Touche programmable, configurable sur PC
- Sortie de données Proximity, Power, Bluetooth® Smart

**Contenu de la livraison:**

Livré en emballage de transport incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Force de mesure N | Précision µm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| 121450.0100 | 12.5              | 0.001         | 0.65...0.90       | 3            | 599.00   | 510.00     |
| 121450.0200 | 25                | 0.001         | 0.65...1.15       | 4            | 643.00   | 550.00     |
| 121450.0300 | 50                | 0.001         | 1.40...2.90       | 5            | 794.00   | 675.00     |
| 121450.0400 | 100               | 0.001         | 1.80...3.80       | 6            | 1'253.00 | 1'070.00   |

121470

**Comparateur digital  
S\_DIAL WORK NANO/  
NANO Bluetooth® SMART, IP54**
**Garantie 3 ans**


Nano ANALOG Bluetooth®

**Fabrication suisse**

Comparateur digital programmable avec boîtier en aluminium. Tige de fixation Ø 8-h6, pointes de palpéage interchangeables M2.5, fonctionnement possible via le câble de signalisation Power USB permettant une utilisation sans pile.

**Caractéristiques:**

- Écran LCD pivotant à 270°, Hauteur des chiffres 11 mm
- Conversion mm/pouce, Mise à zéro de l'affichage
- PRESET (préréglage dimensions), REF I/REF II
- TOL (saisie des tolérances), Fonction MAX/MIN/DELTA
- Facteur de conversion, Inversion du sens de mesure
- Touche programmable, configurable sur PC
- Sortie de données: Proximity, Power, Bluetooth® SMART (en fonction du modèle)

**Contenu de la livraison:**

Livré en emballage de transport incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Type                   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Force de mesure N | Précision µm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| 121470.0100 | NANO                   | 12.5              | 0.0001        | 0.65...0.90       | 1.2          | 653.00   | 560.00     |
| 121470.0200 | NANO Bluetooth®        | 12.5              | 0.0001        | 0.65...0.90       | 1.2          | 778.00   | 665.00     |
| 121470.0250 | NANO ANALOG Bluetooth® | 12.5              | 0.0001        | 0.65...0.90       | 1.2          | 834.00   | 710.00     |
| 121470.0300 | NANO                   | 25                | 0.0001        | 0.65...1.15       | 1.6          | 708.00   | 605.00     |
| 121470.0400 | NANO Bluetooth®        | 25                | 0.0001        | 0.65...1.15       | 1.6          | 834.00   | 710.00     |
| 121470.0450 | NANO ANALOG Bluetooth® | 25                | 0.0001        | 0.65...1.15       | 1.6          | 889.00   | 760.00     |

127463

**Table de mesure en granite SYLVAC**

**DIN 876/00**

Tables de mesure de précision en granit noir, Bras horizontal fixe avec colonne en acier.

**Contenu de la livraison:**

Livré en emballage de transport sans comparateur.

| N° de cde   | Haut. de mes. mm | Profondeur d'étrier mm | Table de mesure µm | Planéité µm | Bras vertical mm | Hauteur mm | Support de comparateur mm | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|----------|----------|------------|
| 127463.0100 | 190              | 70                     | 100 × 150 × 40     | 3           | Ø 25             | 270        | Ø 8                       | 2.9      | 441.00   | 390.00     |
| 127463.0200 | 260              | 70                     | 100 × 150 × 40     | 3           | Ø 35             | 340        | Ø 8                       | 4.3      | 473.00   | 415.00     |
| 127463.0300 | 260              | 70                     | 140 × 240 × 50     | 3           | Ø 35             | 340        | Ø 8                       | 6.5      | 791.00   | 695.00     |
| 127463.0400 | 260              | 115                    | 140 × 240 × 50     | 3           | Ø 35             | 340        | Ø 8                       | 6.6      | 791.00   | 695.00     |
| 127463.0450 | 260              | 115                    | 140 × 240 × 50     | 3           | Ø 35             | 340        | Ø 25                      | 6.6      | 802.00   | 705.00     |
| 127463.0500 | 260              | 115                    | 210 × 300 × 60     | 3           | Ø 35             | 360        | Ø 8                       | 13.4     | 978.00   | 860.00     |
| 127463.0550 | 260              | 115                    | 210 × 300 × 60     | 3           | Ø 35             | 360        | Ø 25                      | 13.5     | 1'009.00 | 890.00     |

## 121524

### Comparateur digital SYLVAC S\_DIAL WORK ADVANCED

**Garantie 3 ans**



Type S

Type P

#### Fabrication suisse

Comparateur digital programmable avec boîtier en aluminium. Tige de fixation Ø 8-h6, pointes de palpé interchangeable M2.5. Le fonctionnement via un câble de signalisation Power-USB/RS-232 permet une utilisation sans pile.

#### Caractéristiques:

- Écran LCD pivotant à 270°
- Hauteur des chiffres 11 mm
- Conversion mm/pouce, Mise à zéro de l'affichage
- PRESET (préréglage dimensions), REF I/REF II
- TOL (saisie des tolérances)
- Fonction MAX/MIN/DELTA
- Facteur de conversion, Inversion du sens de mesure
- Touche programmable, configurable sur PC
- Sortie de données: Proximity + Power

#### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport, comparateurs avec résolution de 0.001 mm avec certificat d'usine.

| N° de cde   | Type | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Force de mesure N | Précision µm | Protection | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 121524.0100 | S    | 12.5              | 0.01          | 0.65...0.90       | 10           | IP54       | 379.00   | 325.00     |
| 121524.0200 | S    | 25                | 0.01          | 0.65...1.15       | 10           | IP54       | 431.00   | 370.00     |
| 121524.0500 | S    | 12.5              | 0.001         | 0.65...0.90       | 3            | IP54       | 477.00   | 410.00     |
| 121524.0600 | P    | 12.5              | 0.001         | 0.70...1.40       | 3            | IP67       | 544.00   | 465.00     |
| 121524.0700 | S    | 25                | 0.001         | 0.65...1.15       | 4            | IP54       | 521.00   | 445.00     |
| 121524.0800 | P    | 25                | 0.001         | 0.65...1.8        | 4            | IP67       | 603.00   | 515.00     |
| 121524.0900 | S    | 50                | 0.01          | 1.10...2.60       | 20           | IP54       | 644.00   | 550.00     |
| 121524.0910 | S    | 50                | 0.001         | 1.40...2.90       | 5            | IP54       | 672.00   | 575.00     |
| 121524.0920 | P    | 50                | 0.001         | 0.90...2.80       | 5            | IP67       | 1'040.00 | 890.00     |
| 121524.1000 | S    | 100               | 0.01          | 1.80...3.80       | 20           | IP54       | 1'046.00 | 890.00     |
| 121524.1010 | S    | 100               | 0.001         | 1.80...3.80       | 6            | IP54       | 1'131.00 | 970.00     |
| 121524.1100 | S    | 150               | 0.01          | 2.60...5.70       | 20           | IP54       | 1'362.00 | 1'160.00   |
| 121524.1110 | S    | 150               | 0.001         | 2.60...5.70       | 10           | IP54       | 1'523.00 | 1'300.00   |

## 121526

### Comparateur digital SYLVAC S\_DIAL WORK CBG, IP54

**Garantie 3 ans**



#### Fabrication suisse

Comparateur digital programmable pour mesure de diamètres intérieurs avec des vérificateurs d'alésages. Boîtier en aluminium, tige de fixation Ø 8-h6, pointes de palpé interchangeables M2.5.

#### Caractéristiques:

- Écran LCD pivotant à 270°
- Hauteur des chiffres 9 mm
- LEDs de tolérances intégrées et échelle analogique
- Conversion mm/pouce, PRESET (préréglage dimensions)
- TOL (saisie des tolérances)
- Fonction MAX/MIN/DELTA
- Facteur de conversion, Inversion du sens de mesure
- Touche programmable, configurable sur PC
- Sortie de données: Power, Proximity, Bluetooth®

#### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport avec certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Force de mesure N | Précision µm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| 121526.0100 | 12.5              | 0.001         | 0.65...0.90       | 3            | 616.00   | 525.00     |
| 121526.0110 | 12.5              | 0.001         | 0.40...0.55       | 3            | 670.00   | 570.00     |
| 121526.0120 | 12.5              | 0.001         | 1.00...1.60       | 3            | 670.00   | 570.00     |

## 124210

### Indicateur à levier digital SYLVAC S\_DIAL Bluetooth® SMART, IP54

**Garantie 3 ans**



#### Fabrication suisse

Boîtier en polyamide, Ø extérieur 45 mm. Palpeur de mesure interchangeable avec bille en carbure Ø 2 mm, pivotant à 270°.

#### Caractéristiques:

- Écran LCD pivotant à 360°
- Hauteur des chiffres 6 mm
- Échelle analogique, Mise à zéro de l'affichage
- Conversion mm/pouce
- Fonction MAX/MIN/DELTA
- Arrêt automatique
- Sortie de données Power, Bluetooth® Smart

#### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport avec douille de fixation Ø 8 mm et certificat d'usine.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision µm | Longueur touche mm | Force de mesure N | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|----------|------------|
| 124210.1100 | ± 0.4             | 0.001         | 4            | 12.5               | 0.15              | 444.00   | 380.00     |
| 124210.1200 | ± 1.0             | 0.001         | 10           | 36.5               | 0.06              | 502.00   | 430.00     |
| 124210.1300 | ± 0.4 / ± 1.0     | 0.001         | 4 / 10       | 12.5 / 36.5        | 0.15 / 0.06       | 546.00   | 480.00     |

### 131564 Unité d'affichage SYLVAC D62S, IP67



Unité d'affichage de table pour palpeurs de mesure SYLVAC digitaux P12D (M8) pour affichage simple ou double avec grand écran tactile en couleur et Protection en caoutchouc antichoc.

#### Caractéristiques:

- Boîtier en aluminium
- Affichage analogique/digital
- Bouton favori, à programmation libre
- Entrée pédale

#### Fonctions supplémentaires modèle «Advanced»

- Batterie
- Sortie de donnée Bluetooth®
- Indication de tolérance
- Indication état batterie
- Formules
- Mode de mesure MIN/MAX/DELTA
- Valeur courant en mode MIN/MAX/DELTA
- Entrée/sortie RS232

#### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport avec adaptateur secteur et manuel d'utilisation accessoires MECMESIN.

| N° de cde   | Type             | Connexion de palpeurs | Résolution $\mu\text{m}$ | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|------------|
| 131564.1500 | D62S             | 2x SYLVAC M8          | 0.01                     | 0.75     | 1'027.00 | 880.00     |
| 131564.2000 | D62S BT Advanced | 2x SYLVAC M8          | 0.01                     | 0.75     | 1'521.00 | 1'300.00   |

### 131560 Unité d'affichage SYLVAC D70, IP40



Grâce à son boîtier robuste en aluminium avec écran tactile industriel, l'unité d'affichage est résistante aux huiles/liquides et donc très bien adaptée à un usage industriel.

#### Caractéristiques:

- Dimensions 140 x 105 x 111 mm
- Écran tactile couleur 4.3" sans cadre
- Raccordement mini-USB (alimentation 5 V et exportation de données)
- Sortie de données RS-232 (exportation de données)
- Raccordement pour interrupteur à pédale

#### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport, avec adaptateur secteur et mode d'emploi.

| N° de cde   | Type | Connexion de palpeurs | Résolution $\mu\text{m}$ | Dimension mm    | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| 131560.1100 | D70I | 2x SYLVAC inductif    | 0.1...10                 | 140 x 105 x 111 | 0.6      | 1'518.00 | 1'330.00   |
| 131560.1200 | D70H | 2x HEIDENHAIN 1Vpp    | 0.01...10                | 140 x 105 x 111 | 0.6      | 1'518.00 | 1'330.00   |
| 131560.2100 | D70A | 1x Mesure d'air       | 0.1...10                 | 140 x 105 x 111 | 0.6      | 1'518.00 | 1'330.00   |
| 131560.2200 | D70A | 2x Mesure d'air       | 0.1...10                 | 140 x 105 x 111 | 0.6      | 2'007.00 | 1'760.00   |

### 131645 Unité d'affichage SYLVAC D400S, IP40



Grâce au boîtier en aluminium robuste avec écran tactile destiné au secteur industriel, l'unité d'affichage est résistante aux huiles/fluides et est donc particulièrement adaptée à une utilisation industrielle.

#### Remarque:

Le raccordement de palpeurs de mesure ou d'instruments de mesure sur cette unité d'affichage polyvalente s'effectue via les différents modules M-Bus 131612.

#### Caractéristiques:

- Écran tactile couleur sans cadre 7"
- Interface pour modules M-Bus
- Interface USB, Ethernet, CAN-Bus
- Sortie de données RS-232 (exportation de données)
- Raccordement pour interrupteur à pédale

#### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport, avec bloc d'alimentation, pédale et mode d'emploi.

| N° de cde   | Type  | Résolution $\mu\text{m}$ | Affichage mm | Dimension mm    | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------|--------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|
| 131645.0100 | D400S | 0.1                      | 153 x 92     | 200 x 145 x 152 | 1.3      | 3'386.00 | 2'900.00   |

131710

## Palpeur de mesure SYLVAC capacitif

Garantie 3 ans



Câble radial

Câble axial

## Fabrication suisse

**Palpeur P** – Palpeur de mesure capacitif pour une mesure haute précision.

## Modèles:

B = Roulement à billes

L = Câble latéral à 90°

S = Avec soufflet en caoutchouc

## Caractéristiques:

- Tige de fixation Ø 8 mm
- Longueur du câble 1.5 m
- Sortie de câble axial/radial (en fonction du modèle)
- Touches M2.5 (interchangeable)

## Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport incl. certificat d'usine.

| N° de cde   | Type | Course de mesure mm | Précision $\mu\text{m}$ | Répétabilité $\mu\text{m}$ | Force de mesure N | Protection | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------|------------|
| 131710.0300 | P5   | 5                   | 1                       | 0.2                        | 0.5...0.9         | IP64       | 627.00   | 535.00     |
| 131710.0400 | P5L  | 5                   | 1                       | 0.2                        | 0.5...0.9         | IP64       | 662.00   | 565.00     |
| 131710.0500 | P5B  | 5                   | 1                       | 0.2                        | 0.5...0.9         | IP64       | 748.00   | 640.00     |
| 131710.0600 | P5BL | 5                   | 1                       | 0.2                        | 0.5...0.9         | IP64       | 769.00   | 655.00     |
| 131710.0700 | P10  | 10                  | 1                       | 0.2                        | 0.6...0.8         | IP40       | 1'022.00 | 870.00     |
| 131710.0800 | P10L | 10                  | 1                       | 0.2                        | 0.6...0.8         | IP40       | 1'119.00 | 960.00     |
| 131710.0900 | P10S | 10                  | 1                       | 0.2                        | 0.7...1.25        | IP50       | 1'084.00 | 930.00     |
| 131710.1000 | P25  | 25                  | 1.2                     | 0.2                        | 0.6...1           | IP40       | 1'547.00 | 1'320.00   |
| 131710.1100 | P25S | 25                  | 1.2                     | 0.2                        | 0.65...1.4        | IP50       | 1'683.00 | 1'440.00   |

131713

## Palpeur de mesure SYLVAC digital, IP54

Garantie 3 ans



## Fabrication suisse

Palpeur digital avec system de mesure absolu à correction intégrée, qui rend superflu l'appairage avec l'affichage.

## Exécutions:

Standard

HR = haute résolution

CF = Force de mesure constante

WORK = pour l'atelier

## Caractéristiques:

- Tige de fixation Ø 8 mm
- Câble 1.8 m
- Sortie de câble axial
- Touches de mesure M 2.5, interchangeable
- Exécution en palier à billes
- Connecteur USB ou connecteur industriel M8

## Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport inclus certificat d'usine.

| N° de cde   | Type     | Course de mesure mm | Précision $\mu\text{m}$ | Répétabilité $\mu\text{m}$ | Force de mesure N | Connexion de palpeurs | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|
| 131713.0200 | Standard | 12.7                | 1                       | 0.2                        | 0.4...0.8         | USB                   | 938.00   | 800.00     |
| 131713.0300 | HR       | 12.7                | 0.6                     | 0.08                       | 0.2...0.3         | USB                   | 1'175.00 | 1'000.00   |
| 131713.0350 | HR CF    | 12.7                | 0.6                     | 0.08                       | 0.08              | USB                   | 1'217.00 | 1'040.00   |
| 131713.0400 | WORK     | 12.7                | 1.8                     | 0.2                        | 0.4...0.8         | USB                   | 720.00   | 615.00     |
| 131713.1200 | Standard | 12.7                | 1                       | 0.2                        | 0.4...0.8         | M8                    | 897.00   | 765.00     |
| 131713.1300 | HR       | 12.7                | 0.6                     | 0.08                       | 0.2...0.3         | M8                    | 1'133.00 | 970.00     |
| 131713.1350 | HR CF    | 12.7                | 0.6                     | 0.08                       | 0.08              | M8                    | 1'175.00 | 1'000.00   |
| 131713.1400 | WORK     | 12.7                | 1.8                     | 0.2                        | 0.4...0.8         | M8                    | 648.00   | 555.00     |

## 134560 Banc de mesure SYLVAC PS15

**Garantie 3 ans**



134560.0160

### Fabrication suisse

Instrument de mesure précis et robuste, spécialement développé pour un contrôle simple et rapide de petites pièces (rotatives) dans l'industrie horlogère et dans le domaine du décolletage.

### Caractéristiques:

- Fixation Ø 8 mm pour palpeur de mesure ou comparateur
- Levier de relevage droit/gauche
- Axe de mesure mobile sur palier à billes

### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport **sans système de mesure**

### Modèle BH:

Touches cylindriques Ø 1.5 mm

### Modèle BV:

Touches cylindriques Ø 5 mm

### Modèle BV+:

Touches cylindriques Ø 1.5 mm

| N° de cde   | Modèle | Cap. de mesure mm | Intervalle de mesure mm | Précision µm | Force de mesure N | Sens de mesure | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|--------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 134560.0110 | BH     | 0...20            | 10                      | 0.6*         | 0.3...1.0         | horizontal     | 1.8      | 2'295.00 | 1'960.00   |
| 134560.0160 | BV     | 0...20            | 10                      | 0.6*         | 0.3...1.0         | vertical       | 1.8      | 2'382.00 | 2'040.00   |
| 134560.0260 | BV+    | 0...20            | 10                      | 0.6*         | 0.3...1.0         | vertical       | 1.8      | 2'344.00 | 2'000.00   |

\* Précision avec palpeur de mesure SYLVAC P10

## 134591 Banc de mesure SYLVAC PS16 V2

**Garantie 3 ans**



### Fabrication suisse

Banc de mesure avec système de mesure inductif et affichage digital intégré. Résistant à la saleté et aux huiles, convient bien à une utilisation en atelier ainsi que dans la salle de contrôle.

### Exécutions:

**Modèle V2:** Mesures extérieures

**Modèle V2 3-P:** Mesures intérieurs à 3 points, table de support incl. comparateur et 2 bagues de réglage.

**Modèle V2 LV:** Mesures intérieures avec table de support à centrage automatique

**Modèle V2 Goutte:** Mesures extérieures avec table de support à réglage fin et rapide

### Caractéristiques:

- Guidage à bille, Force de mesure ajustable 0.1...0.6 N
- SET (mise à zéro de l'affichage), PRESET (préréglage dimensions)
- Conversion mm/pouce, REF I / REF II (References)
- MIN/MAX/DELTA, Visualisation de tolérance (diodes lumineuses)
- Résolution 0.001 mm, Facteur de multiplication réglable
- Modus d'arrêter automatique, Blocage de clavier
- Sortie de données: Proximity/USB/Bluetooth® Smart

### Contenu de la livraison:

Livré en emballage de transport.

| N° de cde   | Modèle    | Cap. de mesure mm | Précision µm | Répétabilité µm | Poids kg | Ø bagues mm | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|----------|------------|
| 134591.0110 | V2        | 0...25            | 1.5          | 0.2             | 3.6      | —           | 3'344.00 | 2'860.00   |
| 134591.0120 | V2        | 0...50            | 2            | 0.2             | 4.2      | —           | 3'875.00 | 3'300.00   |
| 134591.0210 | V2 3-P    | 0.8...1.3         | 1.5          | 1               | 4.1      | 0.8 / 1.3   | 4'989.00 | 4'250.00   |
| 134591.0220 | V2 3-P    | 1.3...2.5         | 1.5          | 1               | 4.1      | 1.3 / 2.5   | 4'989.00 | 4'250.00   |
| 134591.0240 | V2 3-P    | 2.5...4.0         | 1.5          | 1               | 4.1      | 2.5 / 4.0   | 4'989.00 | 4'250.00   |
| 134591.0250 | V2 3-P    | 4.0...8.0         | 1.5          | 1               | 4.1      | 4.0 / 8.0   | 4'989.00 | 4'250.00   |
| 134591.0260 | V2 3-P    | 8.0...12.5        | 1.5          | 1               | 4.1      | 8.0 / 12.5  | 4'989.00 | 4'250.00   |
| 134591.0310 | V2 LV     | Ø 12...62         | 6            | 1.5             | 5.1      | —           | 4'883.00 | 4'200.00   |
| 134591.0320 | V2 LV     | Ø 18...68         | 6            | 1.5             | 5.1      | —           | 4'458.00 | 3'800.00   |
| 134591.0330 | V2 LV     | 0...50            | 6            | 1.5             | 5.1      | —           | 4'821.00 | 4'100.00   |
| 134591.0410 | V2 Goutte | 0...25            | 2.5          | 0.5             | 4        | —           | 7'112.00 | 6'050.00   |
| 134591.0420 | V2 Goutte | 0...50            | 3.5          | 0.5             | 4.7      | —           | 7'377.00 | 6'300.00   |

**136571**  
**Mesureur vertical SYLVAC**  
**Hi\_Cal V2 Smart**

**Garantie 3 ans**



**Fabrication suisse**

**Mode de mesure 1D**

Conçu spécialement pour les petites pièces en atelier et dans la production. Le système de palpation motorisé autorise une mesure rapide et précise de diamètres intérieurs et extérieurs, d'entraxes, d'évidements, de hauteurs, d'épaisseurs et de distance entre surfaces et axes.

**Caractéristiques:**

- Point zéro/fonction PRESET
- Conversion mm/pouce
- Affichage MIN/MAX/DELTA
- REF I/REF II (références)
- Touche multi-fonctions programmable
- Sortie de données USB, RS-232, Bluetooth®

**Contenu de la livraison:**

- Livré en emballage de transport avec:
- Palpeur avec bille en rubis Ø 3 mm
  - Jauge de réglage
  - Adaptateur secteur (chargeur)
  - Housse de protection
  - Certificat d'usine

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Cap. d'application mm | Résolution mm | Précision µm  | Répétabilité µm | Force de mesure N | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|----------|------------|
| 136571.1100 | 150               | 155                   | 0.01...0.0005 | 2.5+L(mm)/200 | 2               | 0.25...0.35       | 4        | 3'878.00 | 3'300.00   |
| 136571.1200 | 300               | 320                   | 0.01...0.0005 | 2.5+L(mm)/200 | 2               | 0.25...0.35       | 4.7      | 4'233.00 | 3'600.00   |
| 136571.1300 | 450               | 470                   | 0.01...0.0005 | 2.5+L(mm)/200 | 2               | 0.25...0.35       | 6.8      | 4'818.00 | 4'100.00   |

**137650**  
**Mesureur et traceur**  
**SYLVAC Hi\_Gage ONE Smart**

**Garantie 3 ans**



**Fabrication suisse**

Traceur maniable et robuste avec écran digital grande taille.

**Caractéristiques:**

- ZERO/PRESET
- Inversion du sens de mesure
- Système de blocage sécurisé
- Constante du palpeur
- Mode de mesure rainures/diamètres
- Sortie de données Proximity, Power, Bluetooth® Smart

**Contenu de la livraison:**

Livré en emballage de transport.

| N° de cde   | Cap. de mesure mm | Résolution mm | Précision µm | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|----------|----------|------------|
| 137650.0500 | 400               | 0.01          | 40           | 4.7      | 1'016.00 | 870.00     |
| 137650.0600 | 600               | 0.01          | 60           | 6.5      | 1'125.00 | 960.00     |

**142560**  
**Marbre de contrôle en granit noir**



**DIN 876/1**

Marbre de mesure/de contrôle en granit noir, surface de contrôle rodée.

**Contenu de la livraison:**

Livré avec un certificat d'usine.

| N° de cde   | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Planéité µm | Poids kg | Prix CHF | ACTION CHF |
|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|
| 142560.0100 | 400         | 250        | 60           | 14          | 18       | 226.00   | 194.00     |
| 142560.0200 | 400         | 400        | 60           | 14          | 29       | 335.00   | 285.00     |
| 142560.0300 | 630         | 400        | 80           | 16          | 60       | 545.00   | 465.00     |

**152955**  
Machine de mesure optique  
SYLVAC SCAN S25T

**Garantie 2 ans**



**Fabrication suisse**

**Pour les petites pièces cylindriques et les mesures de filetage**

Équipée de la dernière technologie de numérisation Sylvac, cette machine haute résolution et haute précision est idéale pour les mesures sur de petites pièces

cylindriques jusqu'à Ø 26 mm et 200 mm de long pour lesquelles le temps de mesure et la précision sont très importants.

Équipé du dispositif de pivotement Sylvac pour des mesures de filetage étendues, permettant de mesurer les filetages avec des angles de pente jusqu'à 30°.

| N° de cde   | Type      | Ø max. pièces mm | Longueur max. des pièces mm | Poids max. pièce kg | Poids kg | Prix CHF    |
|-------------|-----------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 152955.0100 | SCAN S25T | 26               | 200                         | 3                   | 60       | Sur demande |

**152961**  
Machine de mesure optique  
SYLVAC SCAN F60

**Garantie 2 ans**



**Fabrication suisse**

**Pour les pièces de révolution complexes**

La machine de mesure SYLVAC SCAN F60 est conçue pour la mesure optique rapide et précise des pièces de révolution complexes en position verticale. Elle est spécifiquement conçue pour des mesures en atelier

à proximité de la machine-outil. Adaptés pour la validation de préséries, pour le contrôle des processus (MSP), à l'échantillonnage ou le contrôle exhaustif. Avec cette machine de mesure, vous obtiendrez des temps d'inspection plus courts, moins de rebut, une productivité accrue et des coûts réduits.

| N° de cde   | Type      | Ø max. pièces mm | Longueur max. des pièces mm | Poids max. pièce kg | Poids kg | Prix CHF    |
|-------------|-----------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 152961.0100 | SCAN F60  | 64               | 300                         | 10                  | 265      | Sur demande |
| 152961.0300 | SCAN F60L | 64               | 500                         | 10                  | 330      | Sur demande |

**152962**  
Machine de mesure optique  
SYLVAC SCAN S145

**Garantie 2 ans**



**Fabrication suisse**

**Pour les pièces tournées plus grandes**

La machine de mesure SYLVAC SCAN S145 pour la mesure optique rapide et précise de pièces tournées de grande taille, est spécifiquement conçue pour des mesures en atelier à proximité de la machine-outil dans des conditions difficiles.

| N° de cde   | Type       | Ø max. pièces mm | Longueur max. des pièces mm | Poids max. pièce kg | Poids kg | Prix CHF    |
|-------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 152962.0100 | SCAN S145  | 145              | 615                         | 60                  | 530      | Sur demande |
| 152962.0200 | SCAN S145L | 145              | 1280                        | 60                  | 650      | Sur demande |



**Brütsch-Rüegger  
Tools**

**Brütsch/Rüegger Outils SA**

Heinrich Stutz-Strasse 20

Case postale · 8902 Urdorf · Suisse

Tél. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00

www.brw.ch · info@brw.ch

Validité de prix jusqu'au 30.06.2022, prix net, hors TVA, hors TAR/TEA et hors taxe OCOV, sans emballage au départ Zurich/Urdorf. Notre offre s'adresse aux clients d'entreprises pour utilisation à des fins professionnelles ou industrielles. La commande est effectuée sur base de nos CGV. (www.brw.ch)